

EasyFLEX Adhesive Spray

Næste generations kontaktlim

BESKRIVELSE

EasyFLEX Adhesive Spray er en spraykontaktlim af næste generation, udviklet til høj vedhæftningsstyrke, høj varmebestandighed og hurtig tørretid. Produktet er velegnet til limning af en lang række underlag, herunder træ, metaller, gummi, tekstiler, dekorative laminater og visse plasttyper.

VIGTIGE FORDELE

- Innovativ opløsningsmiddelteknologi
- Sikrere formulering
- Øjeblikkelig stærk vedhæftning
- Lav sundhedsrisiko på grund af lav toksicitet
- Hurtigtørrende med åbentid på flere timer

TEKNISKE OPLYSNINGER

Egenskab	Værdi
Varmebestandighed	100 °C
Tørretid	1-2 minutter
Åbentid	Op til 60 minutter
Tørstofindhold	28 %
Farve	Farveløs
Sprøjtemønster	Web
Tilgængelige størrelser	22 L dunk, 500 ml aerosol
Vejledende dækkevne	22 L: op til 100 m ² 110 L: op til 500 m ² 500 ml: op til 2,2 m ²

UDVIKLET TIL

Dekorative laminater, højtrykslaminater, trækerner, metaller og visse plasttyper.

BRUGSANVISNING

Dunksystem: Overfladerne, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv. Hvis der anvendes rengøringsopløsningsmidler, skal der gives tilstrækkelig tid til tørring, før limen påføres. Åbn dunkventilen helt, hold pistolen i en vinkel på ca. 90° mod overfladen, og påfør et jævnt lag på hvert underlag. Påfør på den ene overflade vertikalt og på den anden horisontalt med en dækningsgrad på 80-100 %. Lad limen opnå klæbeevne i ca. 2-4 minutter, før underlagene samles og der påføres et jævnt tryk, fra midten og ud mod kanterne.

Aerosol: Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie og støv. Hold aerosolen i en vinkel på ca. 70° mod overfladen, og påfør et jævnt lag lim på begge underlag med en dækningsgrad på 80-100 %. Spray på den ene overflade vertikalt og på den anden horisontalt. Tørretiden er typisk ca. 1-2 minutter afhængigt af underlag, temperatur og luftfugtighed. Når limen er klæbrig, samles overfladerne og der påføres et jævnt tryk.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares mellem 15 °C og 35 °C i et kontrolleret miljø og væk fra direkte sollys. Beskyttes mod ekstreme temperaturer. Ved korrekt opbevaring i original, uåbnet beholder er den forventede holdbarhed op til 12 måneder. Produktet må ikke udsættes for frost.

BEGRÆNSNINGER

Ydeevnen kan påvirkes af lave eller meget høje temperaturer samt høj luftfugtighed. Høj luftfugtighed og lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Meget lave temperaturer kan forårsage bloom, som opstår, når fugt fordamper langsomt og sænker lufttemperaturen over limlinjen. Må ikke anvendes på fleksibel PVC eller ekspanderet polystyren.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Dette tekniske datablad udleveres af EasyFLEX Roofing ApS udelukkende til orientering. Indholdet anses for at være pålideligt, men der gives ingen garanti for nøjagtigheden. Brugeren er selv ansvarlig for at vurdere, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. EasyFLEX Roofing ApS fraskriver sig, i det fulde omfang loven tillader det, alle udtrykkelige og underforståede garantier, herunder salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, og påtager sig intet ansvar (hverken direkte, indirekte eller følgeskader), der måtte opstå som følge af brugen af produktet eller tillid til dette dokument. Intet i denne ansvarsfraskrivelse udelukker ansvar for dødsfald eller personskaade som følge af uagtsomhed eller svig.