

SABETO SHIELD COATING**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**

- 1.1 Produktidentifikator:** SABETO SHIELD COATING
Andre identifikationsmidler:
UFI: NGT0-N0PD-V009-HJ0D
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:**
Relevante anvendelser (forbrugeranvendelse): Vandtætning
Relevante anvendelser (professionelle brugere): Vandtætning
Relevante anvendelser (industriel anvendelse): Vandtætning
Anvendelser, der frarådes: Alle anvendelser, der ikke er specificeret i dette punkt eller i punkt 7.3
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**
SabetoFLEX ApS
Hesthøjvej 13
DK-7870, Roslev, Denmark
Telefon: +45 7022 5004
info@sabetoflex.dk
www.sabetoflex.dk
- 1.4 Nødtelefon:** Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, tlf. +45 82 12 12 12 (24 timer)

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**
CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:
Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008.
- 2.2 Mærkningselementer:**
CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:
Faresætninger:
Ikke relevant
Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.
Supplerende oplysninger:
EUH208: Indeholder methenamin, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH211: Advarsel! Der kan dannes farlige respirable dråber ved sprøjtning. Undgå indånding af spray eller tåge.
UFI: NGT0-N0PD-V009-HJ0D
- 2.3 Andre farer:**
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB
Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

- 3.1 Stof:**
Ikke relevant
- 3.2 Blanding:**
Kemisk beskrivelse: Vandbaseret blanding af uorganiske og organiske forbindelser
Komponenter:
I overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (punkt 3) indeholder produktet:

SABETO SHIELD COATING
PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER (fortsat)

Identifikation	Chemical name/Classification		Concentration
CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7 Indeks: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	propan-2-ol⁽¹⁾	ATP CLP00	1 - <2.5%
	Forordning 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Fare	
CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8 Indeks: 612-101-00-2 REACH: 01-2119474895-20-XXXX	methenamine⁽¹⁾	ATP ATP01	<1%
	Forordning 1272/2008	Flam. Sol. 2: H228; Skin Sens. 1: H317 - Advarsel	
CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9 Indeks: 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one⁽¹⁾	ATP ATP21	<1%
	Forordning 1272/2008	Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Fare	
CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant Indeks: 613-167-00-5 REACH: Not relevant	Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)⁽¹⁾	ATP ATP13	<1%
	Regulation 1272/2008	Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Fare	

⁽¹⁾ Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare, og som opfylder kriterierne i forordning (EU) nr. 2020/878

For yderligere oplysninger om stoffernes farer, se punkt 11, 12 og 16.

Andre oplysninger:

Identifikation	M-faktor	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	Akut	1
	Kronisk	1
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	Akut	100
	Kronisk	100

Identifikation	Specifik koncentrationsgrænse
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	% (w/w) $\geq 0,036$: Skin Sens. 1A - H317
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	% (w/w) $\geq 0,6$: Skin Corr. 1C - H314 0,06 $\leq$ % (w/w) $< 0,6$: Skin Irrit. 2 - H315 % (w/w) $\geq 0,6$: Eye Dam. 1 - H318 0,06 $\leq$ % (w/w) $< 0,6$: Eye Irrit. 2 - H319 % (w/w) $\geq 0,0015$: Skin Sens. 1A - H317

Estimat for akut toksicitet for stoffet i del 3 af bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller fastsat i overensstemmelse med bilag I til samme forordning:

Identifikation	Akut toksicitet	Art
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	LD50 oral	450 mg/kg
	LD50 dermal	Ikke relevant
	LC50 inhalation, damp	0,5 mg/L *
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	LD50 oral	64 mg/kg
	LD50 dermal	87,12 mg/kg
	LC50 inhalation, damp	1,433 mg/L *

* Tilsvarende ATE-værdi for stoffet, som er anvendelig for produktets eksponeringsvej. For ATE-værdien forbundet med stoffets eksponeringsvej, se punkt 11.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Symptomer som følge af forgiftning kan optræde efter eksponering. I tvivlstilfælde skal der derfor søges lægehjælp ved direkte eksponering for det kemiske produkt eller ved vedvarende ubehag, og dette sikkerhedsdatablad skal fremvises.

Ved indånding:

Produktet er ikke klassificeret som farligt ved indånding. Hvis der opstår symptomer på forgiftning, anbefales det dog at fjerne den berørte person fra eksponeringsområdet, sørge for frisk luft og holde personen i ro. Søg lægehjælp, hvis symptomerne fortsætter.

Ved hudkontakt:

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING**PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (fortsat)**

Produktet er ikke klassificeret som farligt ved hudkontakt. Ved hudkontakt anbefales det dog at fjerne forurenede tøj og sko, skylle huden eller om nødvendigt vaske den berørte person grundigt med koldt vand og neutral sæbe. Ved alvorlig reaktion kontaktes læge.

Ved øjenkontakt:

Skyl øjnene grundigt med vand i mindst 15 minutter. Hvis den tilskadekomne bruger kontaktlinser, skal disse fjernes, medmindre de sidder fast i øjnene, da fjernelse i så fald kan forårsage yderligere skade. I alle tilfælde skal læge kontaktes hurtigst muligt efter rensning, og produktets sikkerhedsdatablad skal medbringes.

Ved indtagelse/aspiration:

Fremkald ikke opkastning, men hvis opkastning forekommer, hold hovedet nedad for at undgå aspiration. Hold den berørte person i ro. Skyl mund og svælg, da de kan være blevet påvirket ved indtagelse.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Akutte og forsinkede virkninger er angivet i punkt 2 og 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ikke relevant

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1 Slukningsmidler:****Egnede slukningsmidler:**

Produktet er ikke brandfarligt under normale forhold for opbevaring, håndtering og anvendelse. I tilfælde af brand som følge af ukorrekt håndtering, opbevaring eller anvendelse bør der fortrinsvis anvendes pulversslukkere til flere formål (ABC-pulver) i overensstemmelse med reglerne for brandsikringssystemer.

Uegnede slukningsmidler:

Ikke relevant

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som følge af forbrænding eller termisk nedbrydning dannes reaktive nedbrydningsprodukter, som kan blive meget giftige og dermed udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Afhængigt af brandens omfang kan det være nødvendigt at anvende fuldt beskyttelsestøj og selvstændigt åndedrætsværn (SCBA). Minimumsberedskab og -udstyr bør være til rådighed (brandtæpper, transportabel førstehjælpskasse osv.) i overensstemmelse med direktiv 89/654/EØF.

Yderligere bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med den interne beredskabsplan og informationsblade om foranstaltninger efter ulykker eller andre nødsituationer. Fjern alle antændelseskilder. Ved brand skal lagringsbeholdere og tanke til produkter, der er modtagelige for forbrænding, eksplosion eller BLEVE som følge af høje temperaturer, afkøles. Undgå, at de produkter, der er anvendt til brandbekæmpelse, udledes til vandmiljøet.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:****For ikke-indsatspersonel:**

Isolér lækager, forudsat at dette ikke indebærer yderligere risiko for de personer, der udfører opgaven. Evakuer området, og hold ubeskyttede personer væk. Der skal anvendes personlige værnemidler mod potentiel kontakt med det spildte produkt (se punkt 8). Frem for alt skal dannelse af brandfarlige damp-luft-blandinger forhindres, enten ved ventilation eller ved brug af inert medium. Fjern alle antændelseskilder. Eliminér elektrostatiske ladninger ved at forbinde alle ledende overflader, hvor statisk elektricitet kan dannes, og sørg samtidig for, at alle overflader er jordforbundet.

For indsatspersonel:

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk. Se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Det anbefales at undgå miljøudslip af både produktet og dets beholder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Det anbefales:

SABETO SHIELD COATING

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD (fortsat)

Forhindre, at produktet kommer i afløb, kloaker eller vandløb. Absorbér spildet med sand eller inert absorptionsmiddel og flyt det til et sikkert sted. Må ikke absorberes i savsmuld eller andre brændbare absorptionsmidler. Opsaml produktet i egnede beholdere og håndter det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Udslip i vand eller hav:

Mindre udslip:

Inddæm spildet med barrierer eller lignende udstyr. Brug egnede absorptionsmidler til opsamling og behandl affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

Større udslip:

Hvis det er muligt, inddæm spild i åbent vand ved hjælp af barrierer eller lignende udstyr. Hvis dette ikke er muligt, forsøg at kontrollere spredningen og opsaml produktet med egnede mekaniske midler. Konsulter altid eksperter, før dispergeringsmidler anvendes, og sørg for at have de nødvendige godkendelser, hvis de skal bruges. Behandl affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

A.- Generelle forholdsregler for sikker anvendelse

Overhold gældende lovgivning om forebyggelse af arbejdsmiljorisici ved manuel håndtering af vægte. Oprethold orden og renlighed, og bortskaffelse skal ske ved sikre metoder (punkt 6).

B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosion

Det anbefales at overføre produktet med lav hastighed for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger, som kan påvirke brandfarlige produkter. Se punkt 10 for forhold og materialer, der skal undgås.

C.- Tekniske anbefalinger om generel arbejds-hygge

Der må ikke spises eller drikkes under processen, og hænderne skal vaskes bagefter med egnede rengøringsmidler.

D.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af miljørisici

Det anbefales at have absorptionsmateriale til rådighed i umiddelbar nærhed af produktet (se underpunkt 6.3)

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

A.- Særlige krav til opbevaring

Minimumstemperatur: 5 °C

Maksimumstemperatur: 30 °C

Maksimal opbevaringstid: 12 Months

B.- Generelle opbevaringsbetingelser

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med fødevarer. For yderligere oplysninger se underpunkt 10.5

7.3 Særlige anvendelser:

Ud over de instruktioner, der allerede er specificeret, er det ikke nødvendigt at give nogen særlig anbefaling vedrørende anvendelsen af dette produkt.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

Stoffer, hvis grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal overvåges på arbejdspladsen (europæiske OEL-værdier, ikke landespecifik lovgivning):

Der er ingen gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de stoffer, der er indeholdt i produktet.

DNEL (arbejdstagere) :

Identifikation		Kortvarig eksponering		Langvarig eksponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	888 mg/kg	Ikke relevant
	Inhalation	1000 mg/m ³	Ikke relevant	500 mg/m ³	Ikke relevant
methenamin CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	6,4 mg/kg	Ikke relevant
	Inhalation	Ikke relevant	Ikke relevant	5,6 mg/m ³	Ikke relevant

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING
PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (fortsat)

Identifikation		Kortvarig eksponering		Langvarig eksponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	0,966 mg/kg	Ikke relevant
	Inhalation	Ikke relevant	Ikke relevant	6,81 mg/m ³	Ikke relevant
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Inhalation	Ikke relevant	0,04 mg/m ³	Ikke relevant	0,02 mg/m ³

DNEL (generel befolkning):

Identifikation		Kortvarig eksponering		Langvarig eksponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	Oral	51 mg/kg	Ikke relevant	26 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	319 mg/kg	Ikke relevant
	Inhalation	178 mg/m ³	Ikke relevant	114 mg/m ³	Ikke relevant
methenamin CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	0,8 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	3,2 mg/kg	Ikke relevant
	Inhalation	Ikke relevant	Ikke relevant	1,2 mg/m ³	Ikke relevant
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	Oral	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	0,345 mg/kg	Ikke relevant
	Inhalation	Ikke relevant	Ikke relevant	1,2 mg/m ³	Ikke relevant
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	Oral	0,11 mg/kg	Ikke relevant	0,09 mg/kg	Not relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Not relevant
	Inhalation	Ikke relevant	0,04 mg/m ³	Ikke relevant	0,02 mg/m ³

PNEC:

Identifikation					
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	STP	2251 mg/L	Ferskvand		140,9 mg/L
	Jord	28 mg/kg	Havvand		140,9 mg/L
	Intermitterende	140,9 mg/L	Sediment (ferskvand)		552 mg/kg
	Oral	0,16 g/kg	Sediment (havvand)		552 mg/kg
methenamin CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8	STP	100 mg/L	Ferskvand		3 mg/L
	Jord	0,28 mg/kg	Havvand		0,3 mg/L
	Intermitterende	30 mg/L	Sediment (ferskvand)		10,2 mg/kg
	Oral	Ikke relevant	Sediment (havvand)		1,02 mg/kg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	STP	1,03 mg/L	Ferskvand		0,00403 mg/L
	Jord	3 mg/kg	Havvand		0,000403 mg/L
	Intermitterende	0,0011 mg/L	Sediment (ferskvand)		0,0499 mg/kg
	Oral	Ikke relevant	Sediment (havvand)		0,00499 mg/kg
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	STP	0,23 mg/L	Ferskvand		0,00339 mg/L
	Jord	0,01 mg/kg	Havvand		0,00339 mg/L
	Intermitterende	0,00339 mg/L	Sediment (ferskvand)		0,027 mg/kg
	Oral	Ikke relevant	Sediment (havvand)		0,027 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol:

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, såsom personlige værnemidler t

Som en forebyggende foranstaltning anbefales det at anvende grundlæggende personlige værnemidler med tilhørende <<CE-mærkning>> i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425. For yderligere oplysninger om personlige værnemidler (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse osv.) henvises til informationsbladet fra producenten. For yderligere oplysninger se underpunkt 7.1. Alle oplysninger heri er anbefalinger, som kræver yderligere specifikation fra arbejdsmiljøtjenesten, da det ikke er kendt, om virksomheden har yderligere foranstaltninger til rådighed.

B.- Åndedrætsværn

Hvis arbejdsforholdene og/eller de vedtagne sikkerhedsforanstaltninger ikke gør det muligt at holde produktets koncentration i luften under eksponeringsgrænserne, hvis sådanne findes, eller på acceptable niveauer, hvis der ikke findes eksponeringsgrænser, skal der anvendes egnet åndedrætsværn valgt af en kvalificeret fagperson.

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING
PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (fortsat)
C.- Særlig beskyttelse af hænderne

Piktogram	PPE	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
 Obligatorisk håndbeskyttelse	Beskyttelseshandsker mod mindre risici			Udskift handskerne ved ethvert tegn på beskadigelse. Ved længerevarende eksponering for produktet for professionelle brugere/industrielle brugere anbefales CE III-handsker i overensstemmelse med EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Da produktet er en blanding af flere stoffer, kan handskematerialets modstandsdygtighed ikke beregnes på forhånd med fuld pålidelighed og skal derfor kontrolleres før anvendelse.

D.- Øjen- og ansigtsbeskyttelse

Piktogram	PPE	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
 Obligatorisk ansigtsbeskyttelse	Panoramabriller mod stænk/sprøjt		EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022 EN ISO 4007:2018	Rengøres dagligt og desinficeres periodisk i henhold til producentens anvisninger. Anvendes ved risiko for stænk.

E.- Kropsbeskyttelse

Piktogram	PPE	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
	Arbejdsbeklædning			Udskiftes ved ethvert tegn på forringelse. Ved længerevarende eksponering for produktet for professionelle/industrielle brugere anbefales CE III i overensstemmelse med EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Skridsikkert arbejdstøj		EN ISO 20347:2022/A1:2024	Udskiftes ved ethvert tegn på forringelse. Ved længerevarende eksponering for produktet for professionelle/industrielle brugere anbefales CE III i overensstemmelse med EN ISO 20345:2022 og EN 13832-1:2019.

F.- Yderligere nødforanstaltninger

Det anbefales at implementere yderligere nødudstyr på arbejdspladser, der er særligt udsat for produktet, eller i situationer, hvor risikovurderinger fremhæver behovet for sådant udstyr.

Nødforanstaltning	Standarder	Nødforanstaltning	Standarder
 Nødbruser	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Øjenskyllefaciliteter	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Miljøeksponeringskontrol:

For at overholde miljøbeskyttelsesreglerne anbefales det at forhindre ethvert spild af produktet og dets beholder. For mere detaljerede oplysninger henvises til underpunkt 7.1.D.

Flygtige organiske forbindelser:

I henhold til direktiv 2010/75/EU har dette produkt følgende egenskaber:

V.O.C. (leveret):	2,49 vægt-%
V.O.C. densitet ved 20 °C:	38,31 kg/m ³ (38,31 g/L)
Gennemsnitligt kulstofantal:	3,74
Gennemsnitlig molekylvægt:	71,69 g/mol

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

For fuldstændige oplysninger se produktdatabladet.

Udseende:

Fysisk tilstand ved 20 °C:	Flydende
Udseende:	Ikke relevant *

* Ikke relevant på grund af produktets art, da det ikke giver oplysninger om dets farer.

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING
PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (fortsat)

Farve:	☐ Hvid
Lugt:	Lugtfri
Lugttærskel:	Ikke relevant *
Volatilitet:	
Kogepunkt ved atmosfærisk tryk:	101 °C
Damptryk ved 20 °C:	2407 Pa
Damptryk ved 50 °C:	12651,74 Pa (12,65 kPa)
Fordampningshastighed ved 20 °C:	Ikke relevant *
Produktbeskrivelse:	
Massefylde ved 20 °C:	1539 kg/m ³
Relativ massefylde ved 20 °C:	1,539
Dynamisk viskositet ved 20 °C:	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 20 °C:	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 40 °C:	Ikke relevant *
Koncentration:	Ikke relevant *
pH:	≥6,5 - 7,5
Dampmassefylde ved 20 °C:	Ikke relevant *
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand ved 20 °C:	Ikke relevant *
Opløselighed i vand ved 20 °C:	Ikke relevant *
Opløsningsegenskaber:	Ikke relevant *
Nedbrydningsstemperatur:	Ikke relevant *
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke relevant *
Brandfare:	
Flammepunkt:	Ikke brandfarlig (>60 °C)
Brandfare (fast stof, gas):	Ikke relevant *
Selvantændelsestemperatur:	275 °C
Nedre brandgrænse:	Ikke relevant *
Øvre brandgrænse:	Ikke relevant *
Partikelegenskaber:	
Median ækvivalent diameter:	Ikke relevant *

9.2 Andre oplysninger:
Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser:

Eksplorative egenskaber:	Ikke relevant *
Oxiderende egenskaber:	Ikke relevant *
Metalætsende egenskaber:	Ikke relevant *
Forbrændingsvarme:	Ikke relevant *
Aerosoler – samlet procentdel (i vægt) af brandfarlige komponenter:	Ikke relevant *

Andre sikkerhedsmæssige egenskaber:

Overfladespænding ved 20 °C:	Ikke relevant *
Brydningsindeks:	Ikke relevant *

* Ikke relevant på grund af produktets art, da oplysningerne ikke vedrører dets farer.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet:

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING
PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET (fortsat)

Der forventes ingen farlige reaktioner, da produktet er stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold. Se punkt 7 i sikkerhedsdatabladet.

10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under de angivne forhold for opbevaring, håndtering og anvendelse.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold forventes der ingen farlige reaktioner, som medfører for høje temperaturer eller tryk.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Gælder for håndtering og opbevaring ved stuetemperatur:

Stød og friktion	Kontakt med luft	Temperaturstigning	Sollys	Fugtighed
Forsigtighed	Ikke relevant	Forsigtighed	Forsigtighed	Ikke relevant

10.5 Materialer, der skal undgås:

Syrer	Vand	Oxiderende materialer	Brændbare materialer	Øvrige
Undgå stærke syrer	Ikke relevant	Undgå direkte påvirkning	Ikke relevant	Undgå alkalier eller stærke baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se underpunkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at fastslå de specifikke nedbrydningsprodukter. Afhængigt af nedbrydningsforholdene kan komplekse blandinger af kemiske stoffer frigives: kuldioxid (CO₂), kullite og andre organiske forbindelser.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Der foreligger ingen eksperimentelle oplysninger om produktets egne toksikologiske egenskaber.

Farlige sundhedsmæssige virkninger:

Ved gentagen, langvarig eksponering eller ved koncentrationer over de anbefalede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering kan der opstå skadelige sundhedsvirkninger afhængigt af eksponeringsvejen:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, men produktet indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige ved indtagelse. For yderligere oplysninger se punkt 3.
- Ætsning/irritation: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige for denne virkning. For yderligere oplysninger se punkt 3.

B- Indånding (akut virkning):

- Akut toksicitet: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige ved indånding. For yderligere oplysninger se punkt 3.
- Ætsning/irritation: Langvarig indånding af produktet er ætsende for slimhinder og de øvre luftveje.

C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):

- Hudkontakt: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige ved hudkontakt. For yderligere oplysninger se punkt 3.
- Øjenkontakt: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige for denne virkning. For yderligere oplysninger se punkt 3.

D- CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenitet og reproduktionstoksicitet):

- Kræftfremkaldende egenskaber: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for de nævnte virkninger. For yderligere oplysninger se punkt 3.
IARC: akrylsyre (3), talkum (3), nafta (råolie), hydroafsvovlet tung, <0,1 % EF 200-753-7 (3), destillater (råolie), opløsningsmiddelafvokset tung paraffinisk, <3 % DMSO (3), propan-2-ol (3): ikke klassificerbar med hensyn til kræftfremkaldende virkning hos mennesker.
- Mutagenitet: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne virkning. For yderligere oplysninger se punkt 3.
- Reproduktionstoksicitet: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne virkning. For yderligere oplysninger se punkt 3.

E- Sensibiliserende virkninger:

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING
PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (fortsat)

- Luftveje: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige med sensibiliserende virkninger. For yderligere oplysninger se punkt 3.
- Hud: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige med sensibiliserende virkninger. For yderligere oplysninger se punkt 3.

F- Specifik målorgantoksicitet (STOT) – enkelt eksponering:

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige ved indånding. For yderligere oplysninger se punkt 3.

G- Specifik målorgantoksicitet (STOT) – gentagen eksponering:

- På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne virkning. For yderligere oplysninger se punkt 3.
- Hud: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne virkning. For yderligere oplysninger se punkt 3.

H- Aspirationsfare:

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da produktet ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne virkning. For yderligere oplysninger se punkt 3.

Andre oplysninger:

Ikke relevant

Specifikke toksikologiske oplysninger om stofferne:

Identifikation	Akut toksicitet		Art
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	LD50 oral	>5840 mg/kg	Rotte
	LD50 dermal	>13900 mg/kg	Kanin
	LC50 inhalation, damp	>25 mg/L (6 h)	Rotte
methenamin CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8	LD50 oral	20000 mg/kg	Mus
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation, støv	>5 mg/L	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	LD50 oral	450 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation, støv	0,21 mg/L	
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	LD50 oral	64 mg/kg	Rotte
	LD50 dermal	87,12 mg/kg	Kanin
	LC50 inhalation, sprøjtetåge	0,33 mg/L	Rotte

11.2 Oplysninger om andre farer:
Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

Andre oplysninger

Ikke relevant

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Der foreligger ingen eksperimentelle oplysninger om produktets egne økotoksikologiske egenskaber.

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige for denne virkning. For yderligere oplysninger se punkt 3.

12.1 Toksicitet:
Akut toksicitet:

Identifikation	Koncentration		Art	Gruppe
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	LC50	9640 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Fisk
	EC50	10000 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Krebsdyr
	EC50	Ikke relevant		
methenamin CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8	LC50	49800 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Fisk
	EC50	36000 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Krebsdyr
	EC50	Ikke relevant		

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING
PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER (fortsat)

Identifikation	Koncentration	Art	Gruppe
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	LC50	2,18 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss
	EC50	2,9 mg/L (48 h)	Daphnia magna
	EC50	0,11 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	LC50	0,28 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus
	EC50	0,007 mg/L (48 h)	Acartia tonsa
	EC50	0,0199 mg/L (72 h)	Skeletonema costatum

Kronisk toksicitet:

Identifikation	Koncentration	Art	Gruppe
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	NOEC	>0.01 - 0.1 mg/L	Fisk
	NOEC	>0.01 - 0.1 mg/L	Krebsdyr
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Ikke relevant	NOEC	>0.001 - 0.01 mg/L	Fisk
	NOEC	>0.001 - 0.01 mg/L	Krebsdyr

12.2 Persistens og nedbrydelighed:
Stofspecifikke oplysninger:

Identifikation	Nedbrydelighed	Biologisk nedbrydelighed
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	BOD5	1,19 g O ₂ /g
	COD	2,23 g O ₂ /g
	BOD5/COD	0,53
methenamin CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8	BOD5	Ikke relevant
	COD	Ikke relevant
	BOD5/COD	Ikke relevant
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	BOD5	Ikke relevant
	COD	Ikke relevant
	BOD5/COD	Ikke relevant
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	BOD5	Ikke relevant
	COD	Ikke relevant
	BOD5/COD	Ikke relevant

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:
Stofspecifikke oplysninger:

Identifikation	Bioakkumuleringspotentiale	
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	BCF	3
	Pow Log	0.05
	Potentiale	Lavt
methenamin CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8	BCF	
	Pow Log	-2.18
	Potentiale	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	BCF	7
	Pow Log	0.7
	Potentiale	Lavt
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	BCF	54
	Pow Log	0.75
	Potentiale	Moderat

12.4 Mobilitet i jord:

Identifikation	Absorption/desorption	Volatilitet
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	Koc	1.5
	Konklusion	Meget høj
	Overfladespænding	2,24E-2 N/m (25 °C)
methenamin CAS: 100-97-0 EF: 202-905-8	Koc	0.07
	Konklusion	Meget høj
	Overfladespænding	Ikke relevant

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING
PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER (fortsat)

Identifikation	Absorption/desorption		Volatilitet	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9	Koc	9.33	Henry	Ikke relevant
	Konklusion	Meget høj	Tør jord	Ikke relevant
	Overfladespænding	Ikke relevant	Fugtig jord	Ikke relevant
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EF: Ikke relevant	Koc	7.7	Henry	5E-3 Pa·m ³ /mol
	Konklusion	Meget høj	Tør jord	Ikke relevant
	Overfladespænding	Ikke relevant	Fugtig jord	Ikke relevant

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger:

Ikke beskrevet

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Kode	Beskrivelse	Affaldsklasse (forordning (EU) nr. 1357/2014)
08 01 12	Maling- og lakaffald bortset fra det, der er nævnt i 08 01 11	Ikke-farligt

Affaldstype (forordning (EU) nr. 1357/2014):

Ikke relevant

Affaldshåndtering (bortskaffelse og vurdering):

Kontakt den autoriserede affaldshåndteringsvirksomhed vedrørende vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med bilag 1 og bilag 2 til direktiv 2008/98/EF. I henhold til kode 15 01 (2014/955/EF), og hvis emballagen har været i direkte kontakt med produktet, skal den behandles på samme måde som selve produktet. Ellers behandles den som ikke-farligt affald. Affald må ikke bortskaffes til afløb. Se punkt 6.2.

Bestemmelser vedrørende affaldshåndtering:

I overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er de fællesskabs- eller nationale bestemmelser vedrørende affaldshåndtering angivet.

Fællesskabslovgivning: Direktiv 2008/98/EF, 2014/955/EU, forordning (EU) nr. 1357/2014

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER
Transport af farligt gods ad vej:

I henhold til ADR 2025 og RID 2025:

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse** Ikke relevant
- 14.3 Transportfareklasse(r):** Ikke relevant
- Etiketter: Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe:** Ikke relevant
- 14.5 Miljøfarer:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren :**
- Særlige bestemmelser: Ikke relevant
- Tunnelrestriktionskode: Ikke relevant
- Fysisk-kemiske egenskaber: se punkt 9
- Begrænsede mængder: Ikke relevant
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

Transport af farligt gods til søs:

I henhold til IMDG 42-24:

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER (fortsat)

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** Ikke relevant
- 14.3 Transportfareklasse(r):** Ikke relevant
- Etiketter: Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe:** Ikke relevant
- 14.5 Havforurenende stof:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:**
- Særlige bestemmelser: Ikke relevant
- EmS-koder:
- Fysisk-kemiske egenskaber: se punkt 9
- Begrænsede mængder: Ikke relevant
- Segregationsgruppe: Ikke relevant
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

Lufttransport af farligt gods:

I henhold til IATA/ICAO 2026:

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** Ikke relevant
- 14.3 Transportfareklasse(r):** Ikke relevant
- Etiketter: Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe:** Ikke relevant
- 14.5 Miljøfarer:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:**
- Fysisk-kemiske egenskaber: se punkt 9
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

- Forordning (EF) nr. 528/2012: indeholder et konserveringsmiddel til beskyttelse af den behandlede vares oprindelige egenskaber. Indeholder (ethylenedioxy)dimethanol, reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
- Artikel 95, FORORDNING (EU) nr. 528/2012: propan-2-ol (67-63-0) - PT: (1, 2, 4); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5) - PT: (2, 6, 11, 12, 13); reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) - PT: (2, 4, 6, 11, 12, 13); (ethylenedioxy)dimethanol (3586-55-8) - PT: (6, 11, 12, 13)
- Kandidatstoffer til godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke relevant
- Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte: Ikke relevant
- Forordning (EU) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget: Ikke relevant
- FORORDNING (EU) nr. 649/2012 om import og eksport af farlige kemikalier: Ikke relevant
- Stoffer optaget i REACH bilag XIV ("godkendelseslisten") og udløbsdato: Ikke relevant

Seveso III:

Ikke relevant

Begrænsninger for markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og blandinger (REACH bilag XVII m.v.):

Forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af eksplosivstofprækursorer: Indeholder methenamin. Produktet er omfattet af bestemmelserne i artikel 9. Produkter, der kun indeholder eksplosivstofprækursorer i så lille mængde og i så komplekse blandinger, at ekstraktion af eksplosivstofprækursorerne er teknisk ekstremt vanskelig, bør dog være undtaget fra denne forordnings anvendelsesområde.

1. Må ikke markedsføres i artikler efter den 6. august 2026, hvis koncentrationen af formaldehyd, der frigives fra disse artikler under de testbetingelser, der er fastsat i tillæg 14, overstiger:

- (a) 0,062 mg/m³ for møbler og træbaserede artikler
- (b) 0,080 mg/m³ for andre artikler end møbler og træbaserede artikler.

Første afsnit finder ikke anvendelse på:

- (a) artikler, hvori formaldehyd eller formaldehydfrigivende stoffer udelukkende forekommer naturligt i de materialer, hvoraf

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING**PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING (fortsat)**

artiklerne er fremstillet

(b) artikler, der udelukkende er beregnet til udendørs brug under forudsigelige forhold

(c) artikler i bygværker, som udelukkende anvendes uden for bygningens klimaskærm og dampspærre, og som ikke afgiver formaldehyd til indeluften

(d) artikler udelukkende til industriel eller erhvervsmæssig brug, medmindre formaldehyd frigivet fra disse artikler medfører eksponering af offentligheden under forudsigelige anvendelsesforhold

(e) artikler, for hvilke begrænsningen i punkt 72 finder anvendelse

(f) artikler, der er biocidholdige produkter omfattet af forordning (EU) nr. 528/2012 fra Europa-Parlamentet og Rådet

(g) udstyr omfattet af forordning (EU) 2017/745

(h) personlige værnemidler omfattet af forordning (EU) 2016/425

(i) artikler bestemt til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer omfattet af forordning (EF) nr. 1935/2004

(j) brugte artikler.

2. Må ikke markedsføres i motorkøretøjer efter den 6. august 2027, hvis koncentrationen af formaldehyd i disse køretøjs indre overstiger 0,062 mg/m³ under de testbetingelser, der er fastsat i tillæg 14.

Første afsnit finder ikke anvendelse på:

(a) motorkøretøjer udelukkende til industriel eller erhvervsmæssig brug, medmindre koncentrationen af formaldehyd i køretøjernes indre medfører eksponering af offentligheden under forudsigelige anvendelsesforhold

(b) brugte køretøjer.

Særlige bestemmelser til beskyttelse af mennesker eller miljø:

Det anbefales at anvende oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad som grundlag for at gennemføre arbejdspladsspecifikke risikovurderinger med henblik på at fastlægge de nødvendige risikoforebyggende foranstaltninger ved håndtering, anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

Anden lovgivning:

Produktet kan være omfattet af sektorspecifik lovgivning.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER**Lovgivning vedrørende sikkerhedsdatablade:**

Sikkerhedsdatabladet skal stilles til rådighed på et officielt sprog i det land, hvor produktet markedsføres. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med BILAG II – Vejledning i udarbejdelse af sikkerhedsdatablade til forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878).

Ændringer i forhold til det tidligere sikkerhedsdatablad vedrørende risikohåndtering:

Ikke relevant

Tekster til de lovgivningsmæssige sætninger nævnt i punkt 3:

De anførte sætninger vedrører ikke produktet som sådan; de er alene medtaget til orientering og henviser til de enkelte bestanddele, der fremgår af punkt 3.

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

Acute Tox. 2: H310+H330 - Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.

Acute Tox. 2: H330 - Livsfarlig ved indånding.

Acute Tox. 3: H301 - Giftig ved indtagelse.

Acute Tox. 4: H302 - Farlig ved indtagelse.

Aquatic Acute 1: H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 1: H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Eye Dam. 1: H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

Flam. Sol. 2: H228 - Brandfarligt fast stof.

Skin Corr. 1C: H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Skin Irrit. 2: H315 - Forårsager hudirritation.

Skin Sens. 1: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Skin Sens. 1A: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

STOT SE 3: H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Klassificeringsprocedure:

Ikke relevant

Anbefalinger vedrørende oplæring:

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

SABETO SHIELD COATING**PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (fortsat)**

Oplæring anbefales med henblik på at forebygge arbejdsmæssige risici for personale, der anvender dette produkt, og for at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt produktets mærkning.

Vigtigste litteraturhenvisninger:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Forkortelser og akronymer:

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMDG: International maritim kode for farligt gods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: Den Internationale Civil Luftfartsorganisation

COD: Kemisk iltforbrug

BOD5: Biokemisk iltforbrug over 5 dage

BCF: Biokoncentrationsfaktor

LD50: Lethal Dose 50

LC50: Lethal Concentration 50

EC50: Effektiv koncentration 50

LogPOW: Oktanol/vand-fordelingskoefficient

Koc: Fordelingskoefficient for organisk kulstof

UFI: Unik formelidentifikator

IARC: International Agency for Research on Cancer

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på kilder, teknisk viden og gældende lovgivning på europæisk og nationalt niveau, uden at deres nøjagtighed kan garanteres. Disse oplysninger kan ikke betragtes som en garanti for produktets egenskaber; de er alene en beskrivelse af sikkerhedskravene. Arbejdsmetoderne og betingelserne for brugere af dette produkt er ikke kendt af eller under kontrol hos os, og det er i sidste ende brugerens ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de lovmæssige krav vedrørende håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad vedrører kun dette produkt, som ikke må anvendes til andre formål end de angivne.

- SLUT PÅ SIKKERHEDSDATABLAD -