

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave	Revisionsdato:	Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025
3.0	18.07.2025	Dato for første udgivelse: 21.05.2025
	Trykdato:	
	19.02.2026	

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Lim

Anbefalede begrænsninger i brugen : Kun til industriel og professionel brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : EasyFLEX Roofing ApS

Adresse : Hesthøjvej 13
7870, Roslev, Danmark
+45 70 22 50 04

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : info@easyflexroofing.dk

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon : Ved forgiftning:
Giftlinjen, Bispebjerg Hospital
Tlf. +45 82 12 12 12 (døgnåbent)

Ved transportuheld:
Kontakt lokale beredskabsmyndigheder

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige gasser, Kategori 1A H220: Yderst brandfarlig gas.

Gasser under tryk, Flydende gas H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

ved opvarmning.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H220 Yderst brandfarlig gas.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Reaktion:

P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.

P381 I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.

Opbevaring:

P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
dimethoxymethane	109-87-5 203-714-2	Flam. Liq. 2; H225	>= 30 - < 50
Petroleum gases, liquefied (Liquified gas)	68476-85-7 270-704-2 649-202-00-6	Flam. Gas 1; H220 Press. GasH280	>= 30 - < 50

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Hvis på beklædning, fjern beklædning.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Symptomer på forgiftning kan forekomme selv efter flere timer. Lægeobservation er derfor påkrævet i mindst 48 timer efter ulykken.
- Hvis det indåndes : Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsætter, søg læge.
Hvis vejrtrækning er standset, giv kunstigt åndedræt.
I tilfælde af bevidstløshed skal patienten lægges i aflåst sideleje med henblik på transport.
- I tilfælde af hudkontakt : Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko.
Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjne med vand i mindst 15 minutter. Søg læge hvis øjenirritation opstår eller vedvarer.
- Ved indtagelse. : Fremprovoker IKKE opkastning.
Ved indtagelse ved uheld, søg omgående læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave	Revisionsdato:	Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025
3.0	18.07.2025	Dato for første udgivelse: 21.05.2025
	Trykdato:	
	19.02.2026	

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgængelige.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Vand tåge
Tørt pulver
Kulsyre (CO₂)
Alkoholbestandigt skum

Uegnede slukningsmidler : Brug IKKE vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Kan frigive giftige, irriterende og/eller ætsende gasser.
I tilfælde af brand er dannelsen af følgende stof / følgende stoffer mulig:
Carbonmonoxid

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Fjern alle antændelseskilder.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Brug åndedrætsværn til beskyttelse mod dampe/støv/aerosol.
Evakuer personale til sikre områder.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Ikke gnistdannende værktøj bør bruges. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Skal sendes til genvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8., For bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Punkt/Rum ventilation : Brug kun med tilstrækkelig ventilation.
- Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af støv og aerosoler. Vær opmærksom på emissionstærsklen. Brug opløsningsbestandigt udstyr. Sørg for, at forarbejdningsmaskinerne er udstyret med egnede ekstraktionsapparater. Håndter med forsigtighed. Sørg for, at en øjenskylleflaske er inden for rækkevidde på arbejdsstedet. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.
- Brug kun med tilstrækkelig ventilation.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Hold produkt og den tomme beholder væk fra varme og antændelseskilder. Rygning forbudt. Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet. Kan danne eksplosive blandinger i luft. Der udledes særdeles flygtige, brandfarlige bestanddele under bearbejdning. Indånd ikke røgen i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Sørg for at have åndedrætsværn ved hånden. Hav brandslukningsudstyr klar i nærheden i tilfælde af brand.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Opbevares tæt tillukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Beskyt mod lys.
- Yderligere information om opbevaringsforhold : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares køligt. Varme øger trykket og kan medføre, at beholderen eksploderer.
- Anvisninger ved samlagring : Opbevar ikke sammen med oxiderende og selvantændelige produkter.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgængelige.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
dimethoxymethane	109-87-5	S	2.000 ppm 6.200 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		GV	1.000 ppm 3.100 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
Petroleum gases, liquefied (Liquified gas)	68476-85-7	GV (tåge og partikler)	1 mg/m ³	DK OEL

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig	17,7 mg/m ³
	Arbejdstagere	Øjenkontakt	Lokal virkning	
	Arbejdstagere	Hud	Systemisk, langvarig	5,03 mg/kg

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025
Dato for første udgivelse: 21.05.2025

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane	Predator	79,89 mg/kg
	Jord	3,086 mg/kg
	Havsediment	0,156 mg/kg
	Ferskvandssediment	1,56 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Vær opmærksom på nationale og lokale bestemmelser.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Tætsiddende sikkerhedsbriller eller udstyr med bedre beskyttelse

Beskyttelse af hænder
Materiale : Nitrilgummi eller udstyr med bedre beskyttelse

Bemærkninger : Direkte kontakt med produktet skal undgås ved organisatoriske foranstaltninger.
Handskens materiale skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtigt over for produktet/stoffet/præparatet.
Den præcise gennemtrængningstid kan fås fra beskyttelseshandske producenten, og den skal respekteres.
Handskerne skal efter gennemtrængningstiden bortskaffes og erstattes af nye.
Påfør et beskyttelsesmiddel på huden, inden arbejde med handsker påbegyndes, for at undgå hævelser i huden, og anvend et rensende samt et fugtgivende hudplejeprodukt efter arbejdet.

Til permanent kontakt er handsker lavet af følgende materialer egnede:
Hvis længere eksponering for det kemiske præparat er nødvendig, anbefales en robust overhandske mod mekanisk belastning i kombination med Barrier 02-100 underhandsken fra Ansell eller andre leverandører (gennemtrængningstid: 480 min).

Til permanent kontakt i maksimalt 15 minutter er handsker lavet af følgende materialer egnede:
Butylgummi (minimumstykkelse: 0,7 mm; penetrationstid: 15

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

min)

Som beskyttelse mod stænk er handsker fremstillet af følgende materialer egnede:
Nitril (minimum tykkelse 0,12 mm), Engangshandsker med lange manchetter

Efter kontakt med det kemiske præparat skal du straks tage engangshandsken af nitril af og tage en ny engangshandske af nitril på.

Beskyttelse af hud og krop : Beskyttelsestøj

Åndedrætsværn : Brug åndedrætsværn, medmindre der er truffet passende risikostyringsforanstaltninger (udsugning/ventilation), eller hvis en eksponeringsvurdering viser, at eksponeringen ligger inden for de anbefalede retningslinjer for eksponering.
I tilfælde af kort eksponering eller lav forurening (over den arbejdshygiejniske grænseværdi) skal der anvendes åndedrætsværn. I tilfælde af intensiv eller forlænget eksponering
Sørg for, at forarbejdningsmaskinerne er udstyret med egnede ekstraktionsapparater.

Filter type : Kombineret partikler og organisk damptype eller udstyr med bedre beskyttelse (A-P)

Beskyttelsesforanstaltninger : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Tilsmudsede og imprægnerede beklædningsgenstande skal omgående tages af.
Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.
Undgå kontakt med øjne og hud.
Beskyttelsesbeklædning skal opbevares separat.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : gas
Farve : naturfarve
Lugt : karakteristisk
Lugttærskel : ikke bestemt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

Smeltepunkt/frysepunkt	:	ikke bestemt
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	-40 °C
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	:	10,9 %(V)
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	:	1,7 %(V)
Flammepunkt	:	< -60 °C
Selvantændelsestemperatur	:	ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur	:	Ikke anvendelig
pH-værdi	:	ikke bestemt
Opløselighed Vandopløselighed	:	ikke-blandbar eller svær at blande
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	ingen data tilgængelige
Massefylde	:	0,88 g/cm ³
Relativ dampvægtfylde	:	ikke bestemt

9.2 Andre oplysninger

Eksploder	:	Produktet er ikke eksplosivt. Der er imidlertid mulighed for dannelse af eksplosive damp-/luftblandinger.
Fordampningshastighed	:	ikke bestemt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgængelige.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning, hvis det anvendes i henhold til specifikationerne.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	:	Udvikler let brandfarlige dampe/gasser.
--------------------	---	---

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
16.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varmer kan føre til farlig trykopbygning i forsejlet beholder.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgængelige.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sensibiliserende på luftveje

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025
Dato for første udgivelse: 21.05.2025

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : Medium: Jord
Bemærkninger: Produktet skal forhindres i at nå grundvand, vandmiljøer og spildevandssystemer.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Affald må ikke komme i kloakken. Overdragelse til bortskaffere af farligt affald. Produktion af affald bør undgås eller minimeres, hvor det er muligt. Forbrænd under kontrollerede forhold i overensstemmelse med alle lokale og nationale love og regler. Bortskaffelse skal ske i henhold til officielle regler.

Disse EU-affaldskodenumre er anbefalinger for affald, som opstår ved brugen af klæbe- og tætningsmidler. Hvis organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer er anført i punkt 3 på dette sikkerhedsdatablad, skal det deraf opståede affald klassificeres som farligt (*).

Affald, som opstår ved brugen:

080409* Klæbe- og tætningsmidler, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
080410 Klæbe- og tætningsmiddelaffald med undtagelse af det, som falder under 080409

Affald, som opstår ved rensning:

08 04 11* Klæbe- og tætningsmiddelholdigt slam, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
08 04 12 Klæbe- og tætningsmiddelholdigt slam, med undtagelse af det, som falder under 080411

Tilsmudset emballageaffald:

15 01 10* Emballager, som indeholder rester af farlige stoffer eller som er forurenet med farlige stoffer.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

Rent emballageaffald:

15 01 01 Emballage af papir og pap

15 01 02 Emballage af kunststof

15 01 04 Emballage af meta

Forurennet emballage : Bortskaffelse skal ske i henhold til officielle regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR : UN 3501
RID : UN 3501
IMDG : UN 3501
IATA (Cargo) : UN 3501
IATA (Passager) : UN 3501
Transport ikke tilladt

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR : KEMIKALIE UNDER TRYK, BRANDFARLIGT, N.O.S.
(FLYTENDE PETROLEUMSGASSER,
DIMETHOXYMETHAN)
RID : KEMIKALIE UNDER TRYK, BRANDFARLIGT, N.O.S.
(FLYTENDE PETROLEUMSGASSER,
DIMETHOXYMETHAN)
IMDG : CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.
(PETROLEUM GASES, LIQUEFIED,
DIMETHOXYMETHANE)
IATA (Cargo) : Chemical under pressure, flammable, n.o.s.
(Petroleum gases, liquefied, Dimethoxymethane)
IATA (Passager) : CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.
Transport ikke tilladt

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 2
RID : 2
IMDG : 2.1
IATA (Cargo) : 2.1
IATA (Passager) : Transport ikke tilladt

14.4 Emballagegruppe

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025
Dato for første udgivelse: 21.05.2025

ADR

Emballagegruppe : Ikke omfattet af regulering
Klassifikationskode : 8F
Farenummer : 23
Faresedler : 2.1
Tunnelrestriktions-kode : (B/D)

RID

Emballagegruppe : Ikke omfattet af regulering
Klassifikationskode : 8F
Farenummer : 23
Faresedler : 2.1

IMDG

Emballagegruppe : Ikke omfattet af regulering
Faresedler : 2.1
EmS Kode : F-D, S-U

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 218
Emballagegruppe : Ikke omfattet af regulering
Faresedler : Flammable Gas

IATA (Passager) : Transport ikke tilladt

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøfarligt : nej

RID

Miljøfarligt : nej

IMDG

Marin forureningsfaktor : nej
(Marine pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakke materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Ikke anvendelig

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave	Revisionsdato:	Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025
3.0	18.07.2025	Dato for første udgivelse: 21.05.2025
	Trykdato:	
	19.02.2026	

markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (SVHC, Artikel 59). : kompatibel

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : kompatibel

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : kompatibel

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

FORORDNING (EU) 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : kompatibel

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. P2 BRANDFARLIGE GASSER

18 Flydende brandfarlige gasser (inkl. LPG) og naturgas

MAL-Kodenummer : 1-1 (1993) (Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynede åndedrætsværn.)

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 82,39 %

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025
Dato for første udgivelse: 21.05.2025

15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TSCA	: Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen
AIIC	: På eller i overensstemmelse med listen
DSL	: Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste
KECI	: På eller i overensstemmelse med listen
PICCS	: På eller i overensstemmelse med listen
IECSC	: På eller i overensstemmelse med listen
NZIoC	: På eller i overensstemmelse med listen
REACH	: På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemisk risikovurdering for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H220	: Yderst brandfarlig gas.
H225	: Meget brandfarlig væske og damp.
H280	: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Fuld tekst af andre forkortelser

Flam. Gas	: Brandfarlige gasser
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
Press. Gas	: Gasser under tryk
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / S	: Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Dette sikkerhedsdatablad indeholder kun information der relaterer til sikkerhed og erstatter ikke eksisterende produktinformation og produkt specifikationer.

Ændrede data i forhold til den tidligere version

Følgende afsnit er blevet opdateret:

- PUNKT 2
- PUNKT 3
- PUNKT 9
- PUNKT 15
- PUNKT 16

Kontaktpunkt

: EasyFLEX Roofing ApS
info@easyflexroofing.dk

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

EasyFLEX Adhesive Spray 22L (Clear)

Udgave
3.0

Revisionsdato:
18.07.2025
Trykdato:
19.02.2026

Dato for sidste udgivelse: 06.06.2025

Dato for første udgivelse: 21.05.2025

Klassifikation af præparatet:

Flam. Gas 1A H220

Press. Gas Liquefied gas H280

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller
vurdering

Baseret på produktdata eller
vurdering

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA